



# AIRCOLOR ANTIGRAVILLA HS

D4

VERSIÓN: 070327  
Pág:1/2

## ANTIGRAVILLA

### DEFINICIÓN

**AIRCOLOR ANTIGRAVILLA HS** es un producto elástico, insonorizante y anticorrosivo. Protege la chapa y la pintura de los impactos de gravilla amortiguando el golpe debido a su elasticidad. Por ello es recomendable el tratamiento con el AIRCOLOR ANTIGRAVILLA HS de las partes bajas de la carrocería, pasos de rueda, etc. Por su efecto insonorizante es aconsejable su aplicación en capós y maleteros ya que amortigua eficazmente las vibraciones.





Una vez seco, el AIRCOLOR ANTIGRAVILLA HS forma una película de excelente adherencia que puede ser repintada con cualquier esmalte de carrocería.

**AIRCOLOR ANTIGRAVILLA HS** es un producto que para pequeños trabajos resulta económicamente ventajoso ya que, por su presentación en aerosol, no requiere ni preparación ni limpieza del utillaje.




### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Naturaleza:</b>	Elastómeros y resinas sintéticas	
<b>Color:</b>	Gris, negro	
<b>Peso específico:</b>	0,9 kg/l a 20°C	
<b>Propelente:</b>	Dimetil éter	
<b>Presión aerosol:</b>	3,5 bar a 20°C	
<b>Temperatura mínima aplicación:</b>	8°C	
<b>Espesor film seco:</b>	70-100 micras	2 capas
<b>Rendimiento:</b>	3-5 m <sup>2</sup> /aerosol	
<b>Residuo seco:</b>	36 % Gris 35 % Negro	
<b>Voc:</b>	604 g/l Gris 602 g/l Negro	

### APLICACIÓN AEROSOL

	 cm		
1	30	2-3	5'

### SECADO

		
10°C	45'	45'
20°C	15'	15'
30°C	10'	10'

**OBSERVACIONES**

Agitar el aerosol antes de usar durante 1 minuto después de oír el ruido del mezclador. Proteger las zonas que no deben ser pintadas. Aplicar sobre una superficie seca, limpia de óxido y polvo. El aspecto más o menos texturado del acabado depende de la distancia de aplicación y del espesor. Para un mejor resultado aplicar varias capas poco cargadas.

**LIMPIEZA DEL EQUIPO**

Una vez aplicado el producto, limpiar la boquilla pulverizando boca abajo hasta que solo salga gas.

**SEGURIDAD**

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad SDS 816/ES. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

**ALMACENAJE**

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

**GARANTÍA**

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.  
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

**SUGERENCIA:**

Si no se debe pintar,  
aplicar sobre un  
fondo de color  
semejante para  
mejorar la cubrición.