



AIRCOLOR RELLENABLE

H10

VERSION: 030404
Pag:1/2

RELLENABLE PARA PINTURAS

DEFINICION

AIRCOLOR RELLENABLE, se puede llenar con cualquier tipo de pintura siendo especialmente indicadas las acrílicas, las sintéticas y las celulósicas.

AIRCOLOR RELLENABLE es en el taller, el sustituto de la pistola aerográfica para pequeños trabajos.

Los envases de AIRCOLOR son de 400 ml y pueden rellenarse con 100-150 ml de pintura, hasta un máximo de 200 ml. La viscosidad de la pintura debe ser de 140-240 segundos en la Copa Ford 4 a 20°C, dependiendo del tipo de laca. Los disolventes del AIRCOLOR RELLENABLE evaporan en 10 minutos, por lo tanto, el secaje dependerá del esmalte con que se rellene.

Se recomienda probar la compatibilidad de AIRCOLOR RELLENABLE con la pintura que se vaya a utilizar. Cuando se utilicen pinturas de 2 componentes se tendrá en cuenta que el pot life es limitado.

CARACTERISTICAS FISICAS

Naturaleza:	DME
Peso específico:	0,7 kg/l a 20°C
Presión Aerosol:	4,5 bar a 20°C
Rendimiento:	2-3 m ² /aerosol
Voc:	720 g/l

METODO DE APLICACION

	
	cm
2-3	20

OBSERVACIONES

Agitar el aerosol antes de usar durante 2-3 minutos después de oír el ruido del mezclador.
Proteger las zonas que no deben ser pintadas.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Una vez aplicado el producto, limpiar la boquilla pulverizando boca abajo hasta que solo salga gas.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad SDS 817/ES. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

SUGERENCIA:

Si se rellena con pinturas 2K, para alargar el pot life puede colocarse en la nevera.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.